

LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۳/۱۲/۲۷



YEARS
GUARANTEE

۳ سال گارانتی

بدون قید و شرط

CE by TÜV ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Made in Iran تولید ملی

High Voltage LED Strip Lights		BASELINE			ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	تراکم (LED/m)	مدل
۶۸,۸۰۰	آفتابی، سفید	580 High Lumen	6	 7x14	60	LA-S60
۷۲,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					
۷۹,۸۰۰	آفتابی، سفید	800 High Lumen	8	 7x14	120	LA-P120
۸۳,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					
۸۵,۸۰۰	قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای					
۹۳,۸۰۰	آفتابی، سفید	1100 High Lumen	10	 7x16	180	LA-P180
۹۶,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					



High Voltage LED Strip Lights Short-Cutttable		BLUJELINE			ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	تراکم (LED/m)	مدل
۹۳,۸۰۰	آفتابی، سفید	1200 Super High Lumen	10	 7x14	120	LA-P120BL
۹۶,۸۰۰	نچرال، انبه‌ای، آبی یخی					
۱۴۵,۸۰۰	آفتابی، سفید	1650 Super High Lumen	14	 7x16	240	LA-P240BL BLUJELINE 2
۱۴۹,۸۰۰	نچرال، انبه‌ای، آبی یخی					



Nano
FILM

BASELINE BLUJELINE accessories		قطعات جانبی ریسسه‌های ۲۲۰ ولت	
۶۹,۸۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	IP65 / AC 220V / 8A	یکسوکننده PRO
۲۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰		کانکتور میانی
۴۸,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰		کانکتور میانی سیم‌دار
۴,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰		بست سقفی و دیواری
۳,۸۰۰	برای آب‌بندی انتهای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت		درپوش انتهایی
۴۸,۰۰۰	برای آب‌بندی محل اتصال ریسسه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکننده		محفظه آب‌بندی IPBOX
۳۴۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰		یکسوکننده Flicker-free ۱۵۰ وات
۴۹۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰		یکسوکننده Flicker-free ۱۵۰ وات
۵۰۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰		یکسوکننده Flicker-free ۳۰۰ وات



BLUELINE
by LJOOP LIGHT

CE
by TÜV

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO
45001:2018

ریسهٔ **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپلایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است.

قابلیت برش کوتاه (۲۰ و ۵ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریسسه را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریسسه، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند.

BLUELINE 2 با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریسسهٔ بازار را آسان می‌کند.

تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپلایت عرضه شده است.

LJOOP LIGHT

Color Changing LED Strip Lights


RGBLINE

ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور

قیمت	مقطع (mm)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۱۴,۸۰۰	 7x16	550 High Lumen	8	100	60	LA-PS60 5050
قیمت به زودی	 15x16.7	400 High Lumen	9.5	100	88	LA-RGBcurve 
۹۴,۸۰۰	IP20  3x10	550 High Lumen	8	5	60	LB-PS60* 5050-12
۹۹,۸۰۰	IP65  6x13					



Silicone COVERED

220V AC
12V DC

* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

RGBLINE accessories

قطعات جانبی ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور

۳۲۰,۰۰۰	IP54 / AC 220V / 8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB IR
۵۷۰,۰۰۰	IP54 / AC 220V / 8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF
۳۵,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی
۴۲,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۲۷۰,۰۰۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF mini
۵۵۰,۰۰۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF Touch
۱۴۰,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار
۱۴۲,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی


AC 220V
DC 12V

Full Spectrum LED Strip Lights

GREENLINE

ریسه‌های مخصوص رشد گیاه

قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۲۵۰,۰۰۰	IP65  5x11	4000K	5	2050	1050	12.7	2.5	120	LG-W*12012
۱۹۰,۰۰۰		2500K		1220					LG-W*V12012




قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۵۷,۵۰۰	IP65 	آفتابی، سفید	5	500 High Lumen	750	6	5	60	LB-P6012
۵۹,۵۰۰		نچرال، انبه‌ای							
۹۳,۵۰۰	IP20 	آفتابی، سفید	5	1100 High Lumen	900	11	2.5	120	LB-P12012*
۹۹,۵۰۰	IP65 								
۹۶,۵۰۰	IP20 	نچرال، انبه‌ای	5	1100 High Lumen	900	11	2.5	120	LB-P12012*
۱۰۳,۵۰۰	IP65 								
۱۷۸,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	5	2000 High Lumen	1200	17	1.5	240	Power240*
۱۸۸,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال	10	2700 High EFFICIENCY	700	18	3	238	Power238*
۱۹۵,۰۰۰	IP65 								
۹۸,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید	10	1100 High Lumen	450	11	0.8	120	LB-P2420*
۱۰۴,۰۰۰	IP65 								
۱۰۲,۰۰۰	IP20 	نچرال، انبه‌ای	10	1100 High Lumen	450	11	0.8	120	LB-P2420*
۱۰۸,۰۰۰	IP65 								
۱۳۵,۰۰۰	IP20 	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	10	1200 High Lumen	500	10	2.5	120	SUNSET** 2700~6500K
۱۴۱,۰۰۰	IP65 								
۲۴۸,۰۰۰	IP20 								
۱۷۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال	5	1280 High Lumen	600	12	5	512	LA-CSP512

* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65 * امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت برای تراکم ۱۲۰



LOWLINE accessories

قطعات جانبی ریسه‌های ولتاژ پایین

۴۲۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت	دیمر پیچی ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر
۲۴۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF	دیمر کنترلی ۲۴~۱۲ ولت ۱۲ آمپر
۳۷۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 6A
۶۵۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 10A
۸۵۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 20A
۲۴,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار Solderless 8mm
۳۴,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار Solderless 10mm
۲۲,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی Solderless 8mm
۳۲,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی Solderless 10mm
۳۴,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L Solderless 8mm
۳۸,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L Solderless 10mm



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییردماي رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.


Neon Flex LED Strip Lights		NEONLINE			سری نئون فلکس		
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۵۶,۰۰۰	آفتابی، سفید	450 High Lumen	8	 10x15mm	100	120	LA-miniNEON 120-100
۱۵۹,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه‌ای						
۱۸۸,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	10	 10x15mm	20	120	LA-miniNEON 120-20
۱۹۲,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای						
۱۹۸,۰۰۰	آبی یخی						
۱۱۵,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	11	 6x14mm	2.5	120	LB-microNEON 120-12V
۱۳۱,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای						







— 220V AC —
— 12V DC —

					
UV Res.	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	50m

Nano
FILM

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۸۸,۰۰۰	IP65 / AC 220V / 8A	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکننده PRO
۵۵,۰۰۰		سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۶,۰۰۰		برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی
۱۰۵,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct
۹۵,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری		
۱۹۲,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		

Corner-Fit LED Strip Lights		CORNERLINE			ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°				
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۶۹,۰۰۰	IP65  13x13mm	آفتابی، سفید	5	450	900	11	2.5	120	LB-CORNER12
۱۷۵,۰۰۰		نچرال، انبه‌ای							

					
2.5cm	UV Res.	Dimm.	120°	DC 12V	IP65

Nano **3M**
FILM VHB TAPE






CORNERLINE accessories		قطعات جانبی ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°	
۱۱۰,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان کرنرلاین	داکت آلومینیومی Aluminium Duct

Silicone Neon Flex LED Strip Lights

Silicone line

نئون فلکس سیلیکونی



قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۷۳۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	1500 High Lumen	20	 Ø24mm	0.8	120x2	LS-360 + 2420x2 با ریسه 2420 دویل
۴۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	800 High Lumen	13.5	 21x21mm	20	180	LS-FLAT21x21
۳۸۵,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x7mm	5	294	LS-LinearFlexR سیلیکون توکار
۳۸۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 10x6mm	5	294	LS-LinearFlexS سیلیکون روکار
۴۴۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x15mm	5	294	LS-miniCurve سیلیکون مینی کربو



Silicone
COVERED

Silicone line accessories

قطعات جانبی نئون فلکس سیلیکونی




۵۶۰,۰۰۰	جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف	پایه آلومینیومی
۳۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۳۶۰	درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰
۲۶,۰۰۰	برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰	گیره و بست نصب ۳۶۰
۶۹,۰۰۰	برای نصب miniCurve	داکت miniCurve
۱۱۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	داکت ۲۱x۲۱
۱۲,۰۰۰	برای آب‌بندی سیلیکون ۲۱x۲۱	درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱
۱۱۰,۰۰۰	با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	یکسوکنده ۲۱x۲۱

نئون فلکس سیلیکونی

با نوردهی ۳۶۰ درجه

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاها و محمولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

Silicone line 

قیمت	توان خروجی (W)	جریان خروجی (A)	ولتاژ خروجی (V)	ابعاد (cm)	مدل	دسته
۲۵۰,۰۰۰	36	3	12	1.8x1.8x28.2	PL-SS12-3A	 سوپر اسلیم SUPER SLIM
۳۷۵,۰۰۰	60	5	12	1.8x1.8x31.2	PL-SS12-5A	
۴۷۵,۰۰۰	72	3	24	1.8x1.8x37.5	PL-SS24-3A	
۱,۱۵۰,۰۰۰	120	10	12	5.3x2.1x22.2	PL-WP12-10A	 اسلیم ضد آب IP67 WATERPROOF
۱,۲۰۰,۰۰۰	120	5	24	5.3x2.1x22.2	PL-WP24-5A	
۵۹۰,۰۰۰	60	5	12	5.2x2.3x15.5	PL-SP12-5A	 اسلیم با توان بالا SUPER POWER
۸۲۰,۰۰۰	120	10	12	5.2x2.3x16.5	PL-SP12-10A	
۱,۱۸۰,۰۰۰	240	20	12	6.1x2.9x19.1	PL-SP12-20A	
۱,۲۸۰,۰۰۰	300	25	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-25A	
۱,۴۸۰,۰۰۰	400	33	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-33A	
۸۹۰,۰۰۰	120	5	24	5.2x2.3x16.5	PL-SP24-5A	
۱,۲۵۰,۰۰۰	240	10	24	6.1x2.9x19.1	PL-SP24-10A	
۱,۶۲۰,۰۰۰	400	16	24	6.1x2.9x22	PL-SP24-16A	

Constant Voltage LED Drivers POWERLINE منابع تغذیه							توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V	
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM					
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A			
RGBLINE	13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m
NEONLINE CORNERLINE	10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m
	7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m
	9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers POWERLINE منابع تغذیه					توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V	
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM			
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A			
SUNSET 120	10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m
SUNSET 238	6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m
	7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m
	7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m


جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۲۴ ولت



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
سیم‌دار Neonline و ۱۶mm ، ۱۴mm



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •



درپوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



BASELINE
BLUELINE
NEONLINE

یکسوکننده با توان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون لاین



RGBLINE
DC 12V

کنترلر RGB RF TOUCH




RGBLINE
DC 12V

کنترلر RGB RF



RGBLINE
AC 220V

کنترلر RGB RF



RGBLINE
AC 220V

کنترلر RGB IR



کنترلر ریسه SUNSET



کنترلر ریسه SUNSET




LOWLINE

دایمر ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریسه‌های LowLine



LOWLINE

دایمر ۲۴~۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF
برای ریسه‌های LowLine



Solderless
Connectors

کانکتورهای بدون لحیم



یکسوکننده Flicker-Free



NEONLINE
CORNERLINE

داکت آلومینیومی Aluminium Duct



IPBOX

محفظه آب‌بندی

accessories

قطعات جانبی

by LJOP LIGHT