

LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۴/۰۷/۱۴



YEARS
GUARANTEE

۳ سال گارانتی

بدون قید و شرط



by TÜV



9001:2015



14001:2015



45001:2018

Made in Iran

تولید ملی

High Voltage LED Strip Lights BASELINE ریسه‌های ۲۲۰ ولت						
مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-S60	60	 7x14	6	580 High Lumen	آفتابی، سفید	۷۵,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۷۹,۸۰۰
LA-P120	120	 7x14	8	800 High Lumen	آفتابی، سفید	۸۸,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۹۲,۸۰۰
					قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای	۹۴,۸۰۰
LA-P180	180	 7x16	10	1100 High Lumen	آفتابی، سفید	۹۹,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۱۰۴,۸۰۰

 100cm
 UV Res.
 Dimm.
 IP65
 120°
 Outdoor
 AC 220V
 100m

High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable BLUJELINE ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه						
مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-P120BL	120	 7x14	10	1200 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۱۰۴,۸۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۱۰۸,۸۰۰
LA-P240BL BLUJELINE 2	240	 7x16	14	1650 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۱۵۵,۸۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۱۵۹,۸۰۰

 20cm
 5cm

 UV Res.
 Dimm.
 IP65
 120°
 Outdoor
 AC 220V
 100m



High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable BASELINE BLUJELINE accessories قطعات جانبی ریسه‌های ۲۲۰ ولت		
یکسوکنده PRO IP65/AC220V/8A	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۷۶,۸۰۰
کانکتور میانی	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۲۲,۰۰۰
کانکتور میانی سیم‌دار	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۵۲,۰۰۰
بست سقفی و دیواری	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۵,۰۰۰
درپوش انتهایی	برای آب‌بندی انتهای ریسه‌های ۲۲۰ ولت	۴,۵۰۰
محفظه آب‌بندی IPBOX	برای آب‌بندی محل اتصال ریسه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکنده	۴۸,۰۰۰
یکسوکنده Flicker-free ۱۵۰ وات	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	۳۷۰,۰۰۰
یکسوکنده Flicker-free ۳۰۰ وات	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	۵۳۰,۰۰۰
یکسوکنده Flicker-free ۳۰۰ وات	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	۵۴۰,۰۰۰



BLUELINE
by LJOOP LIGHT

CE
by TÜV

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO
45001:2018

ریسهٔ **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپلایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است.

قابلیت برش کوتاه (۲۰ و ۵ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریسسه را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریسسه، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند.

BLUELINE 2 با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریسسهٔ بازار را آسان می‌کند.

تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپلایت عرضه شده است.

LJOOP LIGHT

Color Changing LED Strip Lights


RGBLINE

ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور

مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	مقطع (mm)	قیمت
LA-PS60 5050	60	100	8	550 High Lumen	7x16	۱۱۴,۸۰۰
LA-RGBcurve	88	100	9.5	400 High Lumen	15x16.7	قیمت به زودی
LB-PS60* 5050-12	60	5	8	550 High Lumen	IP20 3x10	۹۴,۸۰۰
					IP65 6x13	۹۹,۸۰۰

220V AC

12V DC



* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

RGBLINE accessories

قطعات جانبی ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور

کنترلر RGB IR	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	IP54 / AC 220V / 8A	۳۵۰,۰۰۰
کنترلر RGB RF	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	IP54 / AC 220V / 8A	۶۱۰,۰۰۰
کانکتور میانی	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰		۳۹,۰۰۰
کانکتور میانی سیم‌دار	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰		۴۶,۰۰۰
کنترلر RGB RF mini	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	۲۹۰,۰۰۰
کنترلر RGB RF Touch	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	۵۹۰,۰۰۰
کانکتور ابتدایی سیم‌دار	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	Solderless RGB 10mm	۴۴,۰۰۰
کانکتور میانی	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	Solderless RGB 10mm	۴۶,۰۰۰

AC 220V


DC 12V

Full Spectrum LED Strip Lights

GREENLINE

ریسه‌های مخصوص رشد گیاه


مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LG-W+12012	120	2.5	12.7	1050	2050	5	4000K	IP65 5x11	۲۸۰,۰۰۰
LG-W+V12012					1220		2500K		۲۳۰,۰۰۰



Low Voltage LED Strip Lights LOWLINE ریسه های ولتاژ پایین									
مدل	تراکم (LED/m)	پرش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LB-P6012	60	5	6	750	500 High Lumen	5	آفتابی، سفید	IP65 	۵۷,۵۰۰
							نچرال، انبه ای		۵۹,۵۰۰
LB-P12012 *	120	2.5	11	900	1100 High Lumen	5	آفتابی، سفید	IP20 	۹۳,۵۰۰
							آفتابی، سفید	IP65 	۹۹,۵۰۰
							نچرال، انبه ای	IP20 	۹۶,۵۰۰
							نچرال، انبه ای	IP65 	۱۰۳,۵۰۰
Power240 *	240	1.5	17	1200	2000 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال، انبه ای	IP20 	۱۸۸,۰۰۰
Power238 *	238	3	18	700	2700 High EFFICIENCY	10	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 	۱۹۸,۰۰۰
							نچرال	IP65 	۲۰۵,۰۰۰
LB-P2420 *	120	0.8	11	450	1100 High Lumen	10	آفتابی، سفید	IP20 	۱۰۶,۰۰۰
							آفتابی، سفید	IP65 	۱۰۹,۰۰۰
							نچرال، انبه ای	IP20 	۱۱۲,۰۰۰
							نچرال، انبه ای	IP65 	۱۱۸,۰۰۰
SUNSET ** 2700~6500K	120	2.5	10	500	1200 High Lumen	10	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	IP20 	۱۳۵,۰۰۰
								IP65 	۱۴۱,۰۰۰
								IP20 	۲۴۸,۰۰۰
LA-CSP512	512	5	12	600	1280 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 	۱۷۵,۰۰۰

* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP 20 و رول ۱۰ متری برای IP 65 * امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت برای تراکم ۱۲۰

LOWLINE accessories قطعات جانبی ریسه های ولتاژ پایین		
دیمر پیچی ۱۲~۲۴ ولت ۳۰ آمپر	برای تنظیم شدت نور ریسه های ۱۲ و ۲۴ ولت	۴۲۰,۰۰۰
دیمر کنترلر ۱۲~۲۴ ولت ۱۲ آمپر	برای تنظیم شدت نور ریسه های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF	۲۷۰,۰۰۰
کنترلر SUNSET RF DC 12V / 6A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	۴۱۰,۰۰۰
کنترلر SUNSET RF DC 12V / 10A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	۶۹۰,۰۰۰
کنترلر SUNSET RF DC 12V / 20A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	۸۹۰,۰۰۰
کانکتور ابتدایی سیم دار Solderless 8mm	برای اتصال ریسه های ۸ میلی متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم کاری	۲۷,۰۰۰
کانکتور ابتدایی سیم دار Solderless 10mm	برای اتصال ریسه های ۱۰ میلی متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم کاری	۳۷,۰۰۰
کانکتور میانی Solderless 8mm	برای اتصال ریسه های ۸ میلی متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم کاری	۲۵,۰۰۰
کانکتور میانی Solderless 10mm	برای اتصال ریسه های ۱۰ میلی متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم کاری	۳۵,۰۰۰
کانکتور میانی L Solderless 8mm	برای اتصال ریسه های ۸ میلی متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم کاری	۳۷,۰۰۰
کانکتور میانی L Solderless 10mm	برای اتصال ریسه های ۱۰ میلی متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم کاری	۴۲,۰۰۰



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییر دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.

Neon Flex LED Strip Lights		NEONLINE					سری نئون فلکس	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل	
۱۶۹,۰۰۰	آفتابی، سفید	450 High Lumen	8	 10x15mm	100	120	LA-miniNEON 120-100	220V AC
۱۷۵,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه‌ای							
۱۹۹,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	10	 10x15mm	20	120	LA-miniNEON 120-20	12V DC
۲۰۵,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای							
۲۱۰,۰۰۰	آبی یخی							
۱۲۲,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	11	 6x14mm	2.5	120	LB-microNEON 120-12V	
۱۲۸,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای							

					
UV Res.	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	50m

Nano
FILM

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۸۸,۰۰۰	IP65 / AC 220V / 8A	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکنده PRO
۶۲,۰۰۰		سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۷,۰۰۰		برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی
۱۰۵,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct سری ECO
۲۰۵,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۱۴۵,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct سری pro
۱۳۷,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری		
۲۴۵,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		

Corner-Fit LED Strip Lights		CORNERLINE					ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°		
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۶۹,۰۰۰	IP65  13x13mm	آفتابی، سفید	5	450	900	11	2.5	120	LB-CORNER12
۱۷۵,۰۰۰		نچرال، انبه‌ای							


					
2.5cm	UV Res.	Dimm.	120°	DC 12V	IP65

Nano 3M
FILM VHB TAPE

CORNERLINE accessories		قطعات جانبی ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°	
۱۳۸,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان کرنرلین	داکت آلومینیومی Aluminium Duct



Silicone Neon Flex LED Strip Lights		Silicone line		نئون فلکس سیلیکونی			
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۸۲۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	1500 High Lumen	20	 Ø24mm	0.8	120x2	LS-360 + 2420x2 باریسه 2420 دویل
۵۵۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	800 High Lumen	13.5	 21x21mm	20	180	LS-FLAT21x21
۴۳۵,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x7mm	5	294	LS-LinearFlexR سیلیکون توکار
۴۲۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 10x6mm	5	294	LS-LinearFlexS سیلیکون روکار
۴۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x15mm	5	294	LS-miniCurve سیلیکون مینی کِرو



Silicone
COVERED

Silicone line accessories		قطعات جانبی نئون فلکس سیلیکونی	
۵۶۰,۰۰۰	جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف	پایه آلومینیومی	
۳۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۳۶۰	درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰	
۲۶,۰۰۰	برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰	گیره و بست نصب ۳۶۰	
۶۹,۰۰۰	برای نصب miniCurve	داکت miniCurve	
۱۱۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	داکت ۲۱x۲۱	
۱۲,۰۰۰	برای آب بندی سیلیکون ۲۱x۲۱	درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱	
۱۱۰,۰۰۰	با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	یکسوکنده ۲۱x۲۱	

نئون فلکس سیلیکونی

با نوردهی ۳۶۰ درجه

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف پذیری فوق العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

Silicone line 360°

LOOP LIGHT

Constant Voltage LED Drivers		POWERLINE			منابع تغذیه	
قیمت	توان خروجی (W)	جریان خروجی (A)	ولتاژ خروجی (V)	ابعاد (cm)	مدل	دسته
۲۹۰,۰۰۰	36	3	12	1.8x1.8x28.2	PL-SS12-3A	 سوپر اسلیم SUPER SLIM
۴۲۰,۰۰۰	60	5	12	1.8x1.8x31.2	PL-SS12-5A	
۵۲۵,۰۰۰	72	3	24	1.8x1.8x37.5	PL-SS24-3A	
۱,۲۵۰,۰۰۰	120	10	12	5.3x2.1x22.2	PL-WP12-10A	 اسلیم ضد آب IP 67 WATERPROOF
۱,۳۰۰,۰۰۰	120	5	24	5.3x2.1x22.2	PL-WP24-5A	
۶۵۰,۰۰۰	60	5	12	5.2x2.3x15.5	PL-SP12-5A	 با توان بالا SUPER POWER
۹۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.2x2.3x16.5	PL-SP12-10A	
۱,۲۹۰,۰۰۰	240	20	12	6.1x2.9x19.1	PL-SP12-20A	
۱,۳۸۰,۰۰۰	300	25	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-25A	
۱,۵۹۰,۰۰۰	400	33	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-33A	
۹۵۰,۰۰۰	120	5	24	5.2x2.3x16.5	PL-SP24-5A	
۱,۳۵۰,۰۰۰	240	10	24	6.1x2.9x19.1	PL-SP24-10A	
۱,۷۵۰,۰۰۰	400	16	24	6.1x2.9x22	PL-SP24-16A	

Constant Voltage LED Drivers							POWERLINE	منابع تغذیه	توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V
WATERPROOF	SUPER POWER					SUPER SLIM				
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A				
13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m	POWLINE	
10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m		
7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m		
9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m	GREENLINE	

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers					POWERLINE	منابع تغذیه	توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V
WATERPROOF	SUPER POWER				SUPER SLIM			
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A				
SUNSET 120	10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m	DOWNLINE
SUNSET 238	6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m	
	7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m	
	7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m	


جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه های ۲۴ ولت



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
۱۶mm و ۱۴mm Neonline سیم‌دار



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •



درپوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



یکسوکننده با توان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون لاین



کنترلر RGB RF TOUCH



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB IR



کنترلر ریسه SUNSET




کنترلر ریسه SUNSET



دایمر ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریسه‌های LowLine



دایمر ۲۴~۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF
برای ریسه‌های LowLine



کانکتورهای بدون لحیم



یکسوکننده Flicker-Free



داکت آلومینیومی Aluminium Duct



محافظه آب‌بندی IPBOX

accessories

قطعات جانبی

by LJOOP LIGHT